




03.6804.40ADA - Weiss

LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.



Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1486
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	30.1W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	90		

Direkt
LED-Anordnung
Symmetrisch
Medium
21
21



$h(m)$	$E(I_x)$	$D(m)$
1	8164	0.37
2	2041	0.75
3	907	1.12
4	510	1.49
5	327	1.87

Luminous flux luminaire
1486 lm (EXTREME CUT OFF)

Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	37.60
Dimmbar	Yes
Treiber	remote
	Enthalten
Treiber-Typ	Elektronisch
	dimmbar 1-10 V,
	Elektronisch
	dimmbar DALI

Notfall	Ohne
Isolationsklasse	II

Farbe	Weiss
Ausrichtung	einstellbar
Einbautiefe (mm)	239
Gewicht (kg)	1.01
Neigung (°)	35

Drehung (°) 355

Light Supply Adjustable Trim Dimmable



Honeycomb. Small Cells
08.8049.14



Honeycomb. Big Cells
08.8377.14



Elliptical lens
08.8118.68



Screening crosspiece
08.8242.14



Light Supply Adjustable spare
reflector. Flood
08.8452.00



Light Supply Adjustable spare
reflector. Medium
08.8451.00



Light Supply Adjustable spare
reflector. Spot
08.8450.00



Highly-efficient cylinder
08.8453.40