



Light Supply Fixed No Trim

■ 03.6824.06A - Aluminum

LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2123
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	29W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	80		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	47
Beam angle C90-270 (°)	47



Beam Angle: 47°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3248	0.86
2	812	1.73
3	361	2.59
4	203	3.46
5	130	4.32

Luminous flux luminaire
2123 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	nicht		
	dimmbarer		

Physikalisch

Farbe	Aluminum
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	277
Gewicht (kg)	0.98

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Supply Fixed No Trim



Pre-installation frame

08.8359.00