



Light Supply Fixed No Trim Dimmable

■ 03.6625.06.DA - Aluminum

LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2270
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	28W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	80		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Phosphor LED
Light distribution	Symmetrisch
Strahlungswinkel (°)	49
Beam angle C90-270 (°)	49



Beam Angle: 49°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3265	0.91
2	816	1.81
3	363	2.72
4	204	3.62
5	131	4.53

Luminous flux luminaire
2270 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V,		
	Elektronisch		
	dimmbar DALI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Aluminum
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	277
Gewicht (kg)	0.98

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Supply Fixed No Trim Dimmable



Pre-installation frame
08.8359.00



Soft Architecture installation plate
SA.6610.1