


Light Supply Fixed No Trim Dimmable

■ 03.6626.06.DA - Aluminum

LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1576
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	26W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	98		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Phosphor LED
Light distribution	Symmetrisch
Strahlungswinkel (°)	49
Beam angle C90-270 (°)	49



Beam Angle: 49°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2264	0.91
2	566	1.81
3	252	2.72
4	142	3.63
5	91	4.54

Luminous flux luminaire
1576 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbare 1-10 V,		
	Elektronisch		
	dimmbare DALI		

Physikalisch

Farbe	Aluminum
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	277
Gewicht (kg)	0.98

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Supply Fixed No Trim Dimmable



Soft Architecture installation plate
SA.6610.1

Pre-installation frame
08.8359.00