


## Light Supply Fixed No Trim Dimmable

■ 03.6824.06ADA - Aluminum

LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2123
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	29W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	80		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	47
Beam angle C90-270 (°)	47



Beam Angle:	47°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3248	0.86	
2	812	1.73	
3	361	2.59	
4	203	3.46	
5	130	4.32	

Luminous flux luminaire  
2123 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V,		
	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

### Physikalisch

Farbe	Aluminum
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	277
Gewicht (kg)	0.98

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



## Light Supply Fixed No Trim Dimmable



---

Pre-installation frame  
08.8359.00