


Light Supply Fixed No Trim Dimmable

■ 03.6825.06ADA - Aluminum

LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1828
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	29W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	47
Beam angle C90-270 (°)	47



Beam Angle: 47°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2797	0.86
2	699	1.73
3	311	2.59
4	175	3.46
5	112	4.32

Luminous flux luminaire
1828 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V,		
	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Aluminum
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	277
Gewicht (kg)	0.98

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Supply Fixed No Trim Dimmable



Pre-installation frame
08.8359.00