


Light Supply Fixed Trim Dimmable

■ ■ 03.6611.3C.DA - Weiß/Aluminium

LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1158
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	26W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	98		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Phosphor LED
Light distribution	Symmetrisch
Strahlungswinkel (°)	65
Beam angle C90-270 (°)	65



Beam Angle: 65°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1069	1.27
2	267	2.54
3	119	3.80
4	67	5.07
5	43	6.34

Luminous flux luminaire
1158 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch dimmbar 1-10 V, Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Weiß/Aluminium
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	277
Gewicht (kg)	0.98

