

Light Supply Wall-Washer No Trim

■ 03.6628.06 - Aluminum


LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1967
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	28W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	80		

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Phosphor LED
Light distribution	Asymmetrisch
Optiktyp	Wandfluter
Strahlungswinkel (°)	35
Beam angle C90-270 (°)	50



Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2634	0.70
2	658	1.40
3	293	2.10
4	165	2.79
5	105	3.49

Luminous flux luminaire
1967 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Isolationsklasse	II
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	nicht		
	dimmbarer		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Aluminum
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	290
Gewicht (kg)	1.01

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Supply Wall-Washer No Trim



Soft Architecture installation plate
SA.6615.1

Pre-installation frame
08.8137.00