


Light Supply Wall-Washer No Trim

03.6629.40 - Weiss

LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1355
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	26W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	98		

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Phosphor LED
Light distribution	Asymmetrisch
Optiktyp	Wandfluter
Strahlungswinkel (°)	38
Beam angle C90-270 (°)	52



Beam Angle:	38°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1564	0.77	
2	391	1.55	
3	174	2.32	
4	98	3.09	
5	63	3.86	

Luminous flux luminaire
1355 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	nicht		
	dimmbarer		

Physikalisch

Farbe	Weiss
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	290
Gewicht (kg)	1.01

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Supply Wall-Washer No Trim



Pre-installation frame
08.8137.00



Soft Architecture installation plate
SA.6615.1