

## Light Supply Wall-Washer No Trim

■ 03.6828.06A - Aluminium


LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.

### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1989
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	33.2W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Asymmetrisch
Optiktyp	Wandfluter
Strahlungswinkel (°)	34
Beam angle C90-270 (°)	48



Beam Angle:	34°
h(m)	E(lx) D(m)
1	2696 0.67
2	674 1.35
3	300 2.02
4	168 2.69
5	108 3.37

Luminous flux luminaire  
1989 lm (EXTREME CUT OFF)

### Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	nicht		
	dimmbarer		

### Physikalisch

Farbe	Aluminium
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	290
Gewicht (kg)	1.01

### Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



## Light Supply Wall-Washer No Trim



---

Pre-installation frame  
08.8137.00