

Light Supply Wall-Washer No Trim

■ 03.6829.06A - Aluminum


LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1909
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	33.2W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Asymmetrisch
Optiktyp	Wandfluter
Strahlungswinkel (°)	34
Beam angle C90-270 (°)	48



Beam Angle: 34°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2588	0.67
2	647	1.35
3	288	2.02
4	162	2.69
5	104	3.37

Luminous flux luminaire
1909 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	No		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	nicht		
	dimmbarer		

Physikalisch

Farbe	Aluminum
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	290
Gewicht (kg)	1.01

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.

Light Supply Wall-Washer No Trim



Pre-installation frame

08.8137.00