


Light Supply Wall-Washer No Trim Dimmable

■ 03.6629.06.DA - Aluminium

LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät mit 220/240V im Lieferumfang enthalten.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1401
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke, eingebaut
Leistung (W)	26W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	98		

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	Phosphor LED
Light distribution	Asymmetrisch
Optiktyp	Wandfluter
Strahlungswinkel (°)	35
Beam angle C90-270 (°)	48



Beam Angle: 35°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1881	0.71
2	470	1.41
3	209	2.12
4	118	2.83
5	75	3.53

Luminous flux luminaire
1401 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Notfall	Ohne
Spannung (V)	220.00	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Enthalten		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V,		
	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Aluminium
Ausrichtung	fest
Einbautiefe (mm)	290
Gewicht (kg)	1.01

Note

Vorinstallationsrahmen. Muss separat bestellt werden.



Light Supply Wall-Washer No Trim Dimmable



Soft Architecture installation plate
SA.6615.1

Pre-installation frame
08.8137.00