Light Tube Covered 1200 mm

Neues Produkt

03.8424.40 - Weiss

LED-Beleuchtungsmodul mit direktem und abgeschirmtem diffusem Licht für die Installation in Infra-Structure Episode 2. Befestigungselemente und mechanische Sicherheitsverriegelung für die transversale Installation zwischen zwei Stangen. Die Light Tubes werden nur an einem der Enden mit Strom versorgt und leiten keinen Strom über das andere Ende. Jedes Leuchtelement wird mit einem 4 Meter langen Stromkabel mit...

LED-Beleuchtungsmodul mit direktem und abgeschirmtem diffusem Licht für die Installation in Infra-Structure Episode 2.
Befestigungselemente und mechanische Sicherheitsverriegelung für die transversale Installation zwischen zwei Stangen.
Die Light Tubes werden nur an einem der Enden mit Strom versorgt und leiten keinen Strom über das andere Ende.
Jedes Leuchtelement wird mit einem 4 Meter langen Stromkabel mit einer Mikro-Ausgangsbuchse vervollständigt.



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	1012
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Decke
Leistung (W)	29W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	50
Beam angle C90-270 (°)	116



Luminous flux luminaire
1012 lm

Beam Angle: 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	675	0.94
2	169	1.87
3	75	2.81
4	42	3.74
5	27	4.68

Elektrisch

Dimmbar	Yes
Treiber	remote Ausgeschlossen
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Weiss
Ausrichtung	fest
Länge (mm)	1200

Light Tube Covered 1200 mm

LED Power Supply Source for remote installation. 48V/320W. 100/240 Vac
60.8919



Casambi Controller 220-240V. Remote Installation
60.9392

LED Power Supply Source for remote installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac (200W)
60.9607

LED power supply source for remote installation, 48V/120W. 220/240 Vac
60.9170

0/1-10V & Push 12-48V Dimmer
60.9395

DALI 12-48V Dimmer
60.9678