

Light Tube Covered 900 mm

Neues Produkt

■ 03.8420.14 - Schwarz


LED-Beleuchtungsmodul mit direktem und abgeschirmtm diffusem Licht für die Installation in Infra-Structure Episode 2. Befestigungselemente und mechanische Sicherheitsverriegelung für die transversale Installation zwischen zwei Stangen. Die Light Tubes werden nur an einem der Enden mit Strom versorgt und leiten keinen Strom über das andere Ende. Jedes Leuchtelement wird mit einem 4 Meter langen Stromkabel mit...

LED-Beleuchtungsmodul mit direktem und abgeschirmtm diffusem Licht für die Installation in Infra-Structure Episode 2.

Befestigungselemente und mechanische Sicherheitsverriegelung für die transversale Installation zwischen zwei Stangen.

Die Light Tubes werden nur an einem der Enden mit Strom versorgt und leiten keinen Strom über das andere Ende.

Jedes Leuchtelement wird mit einem 4 Meter langen Stromkabel mit einer Mikro-Ausgangsbuchse vervollständigt.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	435
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke
Leistung (W)	22W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	48
Beam angle C90-270 (°)	103



Beam Angle: 48°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	360	0.89
2	90	1.78
3	40	2.67
4	23	3.56
5	14	4.45

Luminous flux luminaire
435 lm



Elektrisch

Dimmbar	Yes
Treiber	remote Ausgeschlossen
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Ausrichtung	fest
Länge (mm)	900


Light Tube Covered 900 mm



DALI 12-48V Dimmer
60.9678



LED Power Supply Source for remote installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac (200W)
60.9607



Casambi Controller 220-240V. Remote Installation
60.9392



0/1-10V & Push 12-48V Dimmer
60.9395



LED Power Supply Source for remote installation. 48V/320W. 100/240 Vac
60.8919



LED power supply source for remote installation, 48V/120W. 220/240 Vac
60.9170