



Spot 120 Casambi integrated

Neues Produkt

■ 03.6285.14.CB - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Running Magnet. Elektronischer DC/DC-Wandler enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	707
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	12.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	25
Beam angle C90-270 (°)	25



Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 3338 0.44

2 835 0.89

3 371 1.33

4 209 1.78

5 134 2.22

Luminous flux luminaire
707 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser	46
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.35	Länge (mm)	46
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

Note

Maximal 14 Spots auf einen Driver. Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

