



## Spot 120 Casambi integrated

Neues Produkt

03.6285.40.CB - Weiss


LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Running Magnet. Elektronischer DC/DC-Wandler enthalten.

### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	707
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	12.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	25
Beam angle C90-270 (°)	25




Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1	3338	0.44
2	835	0.89
3	371	1.33
4	209	1.78
5	134	2.22

Luminous flux luminaire  
707 lm (EXTREME CUT OFF)



### Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		
Notfall	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser <sup>46</sup>	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.35	Länge (mm)	46
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

### Note

Maximal 14 Spots auf einen Driver. Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

