



Spot 120 Casambi integrated

Neues Produkt

03.6287.40.CB - Weiss


LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Running Magnet. Elektronischer DC/DC-Wandler enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	444
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	12.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		


Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	33
Beam angle C90-270 (°)	33



Beam Angle:	33°
h(m)	E(lx) D(m)
1	1400 0.58
2	350 1.16
3	156 1.75
4	88 2.33
5	56 2.91

Luminous flux luminaire
444 lm (EXTREME CUT OFF)



Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser ⁴⁶	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.35	Länge (mm)	46
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

Note

Maximal 14 Spots auf einen Driver. Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

