Spot 120 Casambi integrated

Neues Produkt

03.8055.05ACB - Hochglänzendes Aluminium

LED-Modul für Akzentbeleuchtung.



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**CRI**	90
Leuchtenkategorie	LED	**Nettolumen (lm)**	505
Leistung (W)	12W	**Halterungen**	Schiene
Systemleistung (W)	12	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	17
Beam angle C90-270 (°)	17
UGRL	4
Effizienz (lm/W)	42.08



Luminous flux luminaire
505 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4006	0.29
2	1001	0.59
3	445	0.88
4	250	1.18
5	160	1.47

Elektrisch

Spannung (V)	48	**Notfall**	Ohne
Strom (mA)	800	**Isolationsklasse**	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		

Physikalisch

Farbe	Hochglänzendes Aluminium	**Lichtfleckdurchmesser (mm)**	46
Ausrichtung	einstellbar	**Länge (mm)**	178
Gewicht (kg)	0.29	**Lebensdauer (L70 B10)**	L80B50
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.