



Spot 120 Casambi integrated

Neues Produkt

■ 03.8154.14.CB - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	654
Leistung (W)	12.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	12.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	17
Beam angle C90-270 (°)	17
UGRL	6
Effizienz (lm/W)	52.32



Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4547	0.31
2	1137	0.61
3	505	0.92
4	284	1.23
5	182	1.53

Luminous flux luminaire
654 lm



Elektrisch

Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	350	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser ⁴⁶	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.29	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

