



Spot 120 Casambi integrated

Neues Produkt

03.8155.05.CB - Hochglänzendes Aluminium


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	687
Leistung (W)	12.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	12.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	17
Beam angle C90-270 (°)	17
UGRL	6
Effizienz (lm/W)	54.96



Beam Angle: 17°

h(m) E(lx) D(m)

1 4780 0.31

2 1195 0.61

3 531 0.92

4 299 1.23

5 191 1.53

Luminous flux luminaire
687 lm

Elektrisch

Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	350	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		

Physikalisch

Farbe	Hochglänzendes Aluminium	Lichtfleckdurchmesser46 (mm)
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm) 178
Gewicht (kg)	0.29	Lebensdauer (L70 B10) L80B50
Neigung (°)	90	
Drehung (°)	360	

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

