Spot 120 Casambi integrated

Neues Produkt

03.8156.05.CB - Hochglänzendes Aluminium

LED-Modul für Akzentbeleuchtung.



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**CRI**	90
Leuchtenkategorie	LED	**Nettolumen (lm)**	599
Leistung (W)	12.5W	**Halterungen**	Schiene
Systemleistung (W)	12.5	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	40
Beam angle C90-270 (°)	40
UGRL	17
Effizienz (lm/W)	47.92



Luminous flux luminaire
599 lm

Beam Angle: 40°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1367	0.73
2	342	1.45
3	152	2.18
4	85	2.91
5	55	3.64

Elektrisch

Spannung (V)	48	**Notfall**	Ohne
Strom (mA)	350	**Isolationsklasse**	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		

Physikalisch

Farbe	Hochglänzendes Aluminium	**Lichtfleckdurchmesser (mm)**	46
Ausrichtung	einstellbar	**Länge (mm)**	178
Gewicht (kg)	0.29	**Lebensdauer (L70 B10)**	L80B50
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.