



Spot 120 Casambi integrated

Neues Produkt

■ 03.8156.14.CB - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	599
Leistung (W)	12.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	12.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	40
Beam angle C90-270 (°)	40
UGRL	17
Effizienz (lm/W)	47.92



Beam Angle: 40°

h(m) E(lx) D(m)

1 1367 0.73

2 342 1.45

3 152 2.18

4 85 2.91

5 55 3.64

Luminous flux luminaire
599 lm



Elektrisch

Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	350	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser ⁴⁶	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.29	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

