

Certification / Marking

Spot 120 Casambi integrated

03.8157.40.CB - Weiss

LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	629
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Schiene
Leistung (W)	12.5W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	40
Beam angle C90-270 (°)	40



Luminous flux luminaire
629 lm

Beam Angle: 40°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1437	0.73
2	359	1.45
3	160	2.18
4	90	2.91
5	57	3.64

Elektrisch

Spannung (V)	48.00	**Isolationsklasse**	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	Remote		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiss	**Länge (mm)**	185
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.29		
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.