

## Spot 120 Dali Version

■ 03.6284.14.DA - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Running Magnet. Elektronischer DC/DC-Wandler enthalten.

### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	731
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	14W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	25
Beam angle C90-270 (°)	25



Luminous flux luminaire  
731 lm (EXTREME CUT OFF)

	Beam Angle:	25°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	3441	0.45
2	860	0.89
3	382	1.34
4	215	1.78
5	138	2.23

### Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar DALI		
Notfall	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser <sup>4</sup> (mm)	46
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.35	Länge (mm)	
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

### Note

Maximal 11 Spots auf einen Driver. Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

