



## Spot 120 Dali Version

03.6284.40.DA - Weiss


LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Running Magnet. Elektronischer DC/DC-Wandler enthalten.

### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	731
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	14W	Umgebungen	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	25
Beam angle C90-270 (°)	25



Beam Angle:	25°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3441	0.45	
2	860	0.89	
3	382	1.34	
4	215	1.78	
5	138	2.23	

Luminous flux luminaire  
731 lm (EXTREME CUT OFF)



### Elektrisch

Spannung (V)	24.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar DALI		
Notfall	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser <sup>46</sup>	(mm)
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	46
Gewicht (kg)	0.35		
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

### Note

Maximal 11 Spots auf einen Driver. Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

