



Spot 120 Dali Version

03.8052.40ADA - Weiss


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	539
Leistung (W)	12W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	12	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	11
Beam angle C90-270 (°)	11
UGRL	3
Effizienz (lm/W)	44.92



Beam Angle: 11°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	11417	0.19	
2	2854	0.37	
3	1269	0.56	
4	714	0.75	
5	457	0.93	

Luminous flux luminaire
539 lm (EXTREME CUT OFF)



Elektrisch

Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	800	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Ausgeschlossen Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser46	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.29	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Nur mit der Profilversion DALI kompatibel.

