



## Spot 120 Dali Version

■ 03.8055.14ADA - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

### Hauptspezifikationen

|                    |       |                 |                  |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen   | 1     | CRI             | 90               |
| Leuchtenkategorie  | LED   | Nettolumen (lm) | 505              |
| Leistung (W)       | 12W   | Halterungen     | Schiene          |
| Systemleistung (W) | 12    | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)            | 3000K |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Medium        |
| Strahlungswinkel (°)   | 17            |
| Beam angle C90-270 (°) | 17            |
| UGRL                   | 4             |
| Effizienz (lm/W)       | 42.08         |



Beam Angle: 17°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 4006  | 0.29 |
| 2    | 1001  | 0.59 |
| 3    | 445   | 0.88 |
| 4    | 250   | 1.18 |
| 5    | 160   | 1.47 |

Luminous flux luminaire  
505 lm (EXTREME CUT OFF)



### Elektrisch

|              |  |                  |      |
|--------------|--|------------------|------|
| Spannung (V) | 48   | Notfall          | Ohne |
| Strom (mA)   | 800  | Isolationsklasse | III  |
| Dimmbar      | Yes  |                  |      |
| Treiber      | remote   |                  |      |
| Treiber-Typ  | Ausgeschlossen<br>Elektronisch<br>dimmbar DALI |                  |      |

### Physikalisch

|              |             |                         |        |
|--------------|-------------|-------------------------|--------|
| Farbe        | Schwarz     | Lichtfleckdurchmesser46 |        |
| Ausrichtung  | einstellbar | (mm)                    |        |
| Gewicht (kg) | 0.29        | Länge (mm)              | 178    |
| Neigung (°)  | 90          | Lebensdauer (L70        | L80B50 |
| Drehung (°)  | 360         | B10)                    |        |

### Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Nur mit der Profilversion DALI kompatibel.

