



Spot 120 Dali Version

03.8055.40ADA - Weiss


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	505
Leistung (W)	12W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	12	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	17
Beam angle C90-270 (°)	17
UGRL	4
Effizienz (lm/W)	42.08



Beam Angle: 17°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4006	0.29
2	1001	0.59
3	445	0.88
4	250	1.18
5	160	1.47

Luminous flux luminaire
505 lm (EXTREME CUT OFF)



Elektrisch

Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	800	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser	57
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.29	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Nur mit der Profilversion DALI kompatibel.

