



## Spot 120 Dali Version

### 03.8154.05.DA - Hochglänzendes Aluminium


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

#### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	654
Leistung (W)	12.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	12.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

#### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	17
Beam angle C90-270 (°)	17
UGRL	6
Effizienz (lm/W)	52.32



Beam Angle: 17°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4547	0.31
2	1137	0.61
3	505	0.92
4	284	1.23
5	182	1.53

Luminous flux luminaire  
654 lm

#### Elektrisch

Spannung (V)	48	Notfall	
Strom (mA)	350	Isolationsklasse	
Dimmbar	Yes		III
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Ausgeschlossen Elektronisch dimmbar DALI		

#### Physikalisch

Farbe	Hochglänzendes Aluminium	Lichtfleckdurchmesser <sup>46</sup> (mm)	
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	178
Gewicht (kg)	0.29	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

#### Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Nur mit der Profilversion DALI kompatibel.

