



Spot 120 Dali Version

■ 03.8154.14.DA - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

| | | | |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | CRI | 90 |
| Leuchtenkategorie | LED | Nettolumen (lm) | 654 |
| Leistung (W) | 12.5W | Halterungen | Schiene |
| Systemleistung (W) | 12.5 | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 2700K | | |

Optisch

| | |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | LED-Anordnung |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Medium |
| Strahlungswinkel (°) | 17 |
| Beam angle C90-270 (°) | 17 |
| UGRL | 6 |
| Effizienz (lm/W) | 52.32 |



Beam Angle: 17°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1 | 4547 | 0.31 |
| 2 | 1137 | 0.61 |
| 3 | 505 | 0.92 |
| 4 | 284 | 1.23 |
| 5 | 182 | 1.53 |

Luminous flux luminaire
654 lm



Elektrisch

| | | | |
|--------------|--|------------------|------|
| Spannung (V) | 48 | Notfall | Ohne |
| Strom (mA) | 350 | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote | | |
| Treiber-Typ | Ausgeschlossen Elektronisch dimmbar DALI | | |

Physikalisch

| | | | |
|--------------|-------------|-------------------------|--------|
| Farbe | Schwarz | Lichtfleckdurchmesser46 | |
| Ausrichtung | einstellbar | (mm) | |
| Gewicht (kg) | 0.29 | Länge (mm) | 178 |
| Neigung (°) | 90 | Lebensdauer (L70 | L80B50 |
| Drehung (°) | 360 | B10) | |

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Nur mit der Profilversion DALI kompatibel.

