



Spot 120 Dimmable 1-10V

03.8053.05A1V - Hochglänzendes Aluminium


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

| | | | |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | CRI | 90 |
| Leuchtenkategorie | LED | Nettolumen (lm) | 558 |
| Leistung (W) | 12W | Halterungen | Schiene |
| Systemleistung (W) | 12 | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 3000K | | |

Optisch

| | |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | Leistungs-LED |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Strahler |
| Strahlungswinkel (°) | 11 |
| Beam angle C90-270 (°) | 11 |
| UGRL | 3 |
| Effizienz (lm/W) | 46.5 |



| | |
|-------------|------------|
| Beam Angle: | 11° |
| h(m) | E(lx) D(m) |
| 1 | 11834 0.19 |
| 2 | 2958 0.37 |
| 3 | 1315 0.56 |
| 4 | 740 0.75 |
| 5 | 473 0.93 |

Luminous flux luminaire
558 lm (EXTREME CUT OFF)



Elektrisch

| | | | |
|--------------|--|------------------|------|
| Spannung (V) | 48 | Notfall | Ohne |
| Strom (mA) | 800 | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote | | |
| Treiber-Typ | Ausgeschlossen Elektronisch dimmbar 1-10 V | | |

Physikalisch

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Farbe | Hochglänzendes Aluminium | Lichtfleckdurchmesser46 (mm) |
| Ausrichtung | einstellbar | Länge (mm) 178 |
| Gewicht (kg) | 0.29 | Lebensdauer (L70 B10) L80B50 |
| Neigung (°) | 90 | |
| Drehung (°) | 360 | |

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel.

