



Spot 120 Dimmable 1-10V

03.8157.05.1V - Hochglänzendes Aluminium


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	629
Leistung (W)	12.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	12.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	40
Beam angle C90-270 (°)	40
UGRL	17
Effizienz (lm/W)	50.32



Beam Angle: 40°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1437	0.73
2	359	1.45
3	160	2.18
4	90	2.91
5	57	3.64

Luminous flux luminaire
629 lm



Elektrisch

Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	350	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Ausgeschlossen Elektronisch dimmbar 1-10 V		

Physikalisch

Farbe	Hochglänzendes Aluminium	Lichtfleckdurchmesser46 (mm)
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm) 178
Gewicht (kg)	0.29	Lebensdauer (L70 B10) L80B50
Neigung (°)	90	
Drehung (°)	360	

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel.

