



## Spot 120 Dimmable 1-10V

03.8157.40.1V - Weiss


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

### Hauptspezifikationen

|                    |       |                 |                  |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen   | 1     | CRI             | 90               |
| Leuchtenkategorie  | LED   | Nettolumen (lm) | 629              |
| Leistung (W)       | 12.5W | Halterungen     | Schiene          |
| Systemleistung (W) | 12.5  | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)            | 3000K |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | LED-Anordnung |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Scheinwerfer  |
| Strahlungswinkel (°)   | 40            |
| Beam angle C90-270 (°) | 40            |
| UGRL                   | 17            |
| Effizienz (lm/W)       | 50.32         |



| Beam Angle: 40° |       |      |
|-----------------|-------|------|
| h(m)            | E(lx) | D(m) |
| 1               | 1437  | 0.73 |
| 2               | 359   | 1.45 |
| 3               | 160   | 2.18 |
| 4               | 90    | 2.91 |
| 5               | 57    | 3.64 |

Luminous flux luminaire  
629 lm

### Elektrisch

|              |  |                  |      |
|--------------|--|------------------|------|
| Spannung (V) | 48   | Notfall          |      |
| Strom (mA)   | 350  | Isolationsklasse | Ohne |
| Dimmbar      | Yes  |                  | III  |
| Treiber      | remote   |                  |      |
| Treiber-Typ  | Ausgeschlossen<br>Elektronisch<br>dimmbar 1-10 V |                  |      |

### Physikalisch

|              |             |                                     |        |
|--------------|-------------|-------------------------------------|--------|
| Farbe        | Weiss       | Lichtfleckdurchmesser <sup>46</sup> |        |
| Ausrichtung  | einstellbar | (mm)                                |        |
| Gewicht (kg) | 0.29        | Länge (mm)                          | 178    |
| Neigung (°)  | 90          | Lebensdauer (L70)                   | L80B50 |
| Drehung (°)  | 360         | B10)                                |        |

### Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel.

