



## Spot 120 On Board Dimmer

■ 03.6284.14 - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Running Magnet. Elektronischer DC/DC-Wandler enthalten.

### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 731              |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Schiene          |
| Leistung (W)      | 12.5W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°)   | 25            |
| Beam angle C90-270 (°) | 25            |



|             |       |      |
|-------------|-------|------|
| Beam Angle: | 25°   |      |
| h(m)        | E(lx) | D(m) |
| 1           | 3441  | 0.45 |
| 2           | 860   | 0.89 |
| 3           | 382   | 1.34 |
| 4           | 215   | 1.78 |
| 5           | 138   | 2.23 |

Luminous flux luminaire  
731 lm (EXTREME CUT OFF)



### Elektrisch

|              |                |                  |     |
|--------------|----------------|------------------|-----|
| Spannung (V) | 24.00          | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar      | Yes            |                  |     |
| Treiber      | remote         |                  |     |
|              | Ausgeschlossen |                  |     |
| Treiber-Typ  | Integrierter   |                  |     |
|              | Dimmer         |                  |     |
| Notfall      | Ohne           |                  |     |

### Physikalisch

|              |             |                                     |      |
|--------------|-------------|-------------------------------------|------|
| Farbe        | Schwarz     | Lichtfleckdurchmesser <sup>46</sup> | (mm) |
| Ausrichtung  | einstellbar | Länge (mm)                          | 46   |
| Gewicht (kg) | 0.35        |                                     |      |
| Neigung (°)  | 90          |                                     |      |
| Drehung (°)  | 360         |                                     |      |

### Note

Maximal 14 Spots auf einen Driver. Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.

