



## Spot 120 On Board Dimmer

■ 03.8052.14A - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

### Hauptspezifikationen

|                    |       |                 |                  |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen   | 1     | CRI             | 90               |
| Leuchtenkategorie  | LED   | Nettolumen (lm) | 539              |
| Leistung (W)       | 12W   | Halterungen     | Schiene          |
| Systemleistung (W) | 12    | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)            | 2700K |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°)   | 11            |
| Beam angle C90-270 (°) | 11            |
| UGRL                   | 3             |
| Effizienz (lm/W)       | 44.92         |



Beam Angle: 11°

|   | h(m)  | E(lx) | D(m) |
|---|-------|-------|------|
| 1 | 11417 | 0.19  |      |
| 2 | 2854  | 0.37  |      |
| 3 | 1269  | 0.56  |      |
| 4 | 714   | 0.75  |      |
| 5 | 457   | 0.93  |      |

Luminous flux luminaire  
539 lm (EXTREME CUT OFF)



### Elektrisch

|              |                |                  |      |
|--------------|----------------|------------------|------|
| Spannung (V) | 48             | Notfall          | Ohne |
| Strom (mA)   | 800            | Isolationsklasse | III  |
| Dimmbar      | Yes            |                  |      |
| Treiber      | remote         |                  |      |
|              | Ausgeschlossen |                  |      |
| Treiber-Typ  | Integrierter   |                  |      |
|              | Dimmer         |                  |      |

### Physikalisch

|              |             |                         |        |
|--------------|-------------|-------------------------|--------|
| Farbe        | Schwarz     | Lichtfleckdurchmesser46 |        |
| Ausrichtung  | einstellbar | (mm)                    |        |
| Gewicht (kg) | 0.29        | Länge (mm)              | 178    |
| Neigung (°)  | 90          | Lebensdauer (L70        | L80B50 |
| Drehung (°)  | 360         | B10)                    |        |

### Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter).

