



Spot 120 On Board Dimmer

03.8053.05A - Hochglänzendes Aluminium


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	558
Leistung (W)	12W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	12	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	11
Beam angle C90-270 (°)	11
UGRL	3
Effizienz (lm/W)	46.5



Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	11834	0.19
2	2958	0.37
3	1315	0.56
4	740	0.75
5	473	0.93

Luminous flux luminaire
558 lm (EXTREME CUT OFF)



Elektrisch

Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	800	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Integrierter		
	Dimmer		

Physikalisch

Farbe	Hochglänzendes Aluminium	Lichtfleckdurchmesser46 (mm)
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm) 178
Gewicht (kg)	0.29	Lebensdauer (L70 B10) L80B50
Neigung (°)	90	
Drehung (°)	360	

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter).

