



Spot 120 On Board Dimmer

03.8054.05A - Hochglänzendes Aluminium


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	487
Leistung (W)	12W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	12	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	17
Beam angle C90-270 (°)	17
UGRL	4
Effizienz (lm/W)	40.58



Beam Angle: 17°		
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	3865	0.29
2	966	0.59
3	429	0.88
4	242	1.18
5	155	1.47

Luminous flux luminaire
487 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	800	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Ausgeschlossen Integrierter Dimmer		

Physikalisch

Farbe	Hochglänzendes Aluminium	Lichtfleckdurchmesser ⁴⁶ (mm)	178
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	178
Gewicht (kg)	0.29	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter).

