# Spot 120 On Board Dimmer

**03.8155.14 - Schwarz**

LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

## Hauptspezifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anzahl an Köpfen** | 1 | **CRI** | 90 |
| **Leuchtenkategorie** | LED | **Nettolumen (lm)** | 687 |
| **Leistung (W)** | 12.5W | **Halterungen** | Schiene |
| **Systemleistung (W)** | 12.5 | **Umgebung** | Innenbeleuchtung |
| **CCT (K)** | 3000K | | |

## Optisch

| | |
|---|---|
| **Beleuchtungstyp** | Direkt |
| **LED-Typ** | LED-Anordnung |
| **Light distribution** | Symmetrisch |
| **Optiktyp** | Medium |
| **Strahlungswinkel (°)** | 17 |
| **Beam angle C90-270 (°)** | 17 |
| **UGRL** | 6 |
| **Effizienz (lm/W)** | 54.96 |




Luminous flux luminaire
687 lm

Beam Angle: 17°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|---|---|---|
| 1 | 4780 | 0.31 |
| 2 | 1195 | 0.61 |
| 3 | 531 | 0.92 |
| 4 | 299 | 1.23 |
| 5 | 191 | 1.53 |

## Elektrisch

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spannung (V)** | 48 | **Notfall** | Ohne |
| **Strom (mA)** | 350 | **Isolationsklasse** | III |
| **Dimmbar** | Yes | | |
| **Treiber** | remote<br>Ausgeschlossen | | |
| **Treiber-Typ** | Integrierter<br>Dimmer | | |




## Physikalisch

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farbe** | Schwarz | **Lichtfleckdurchmesser (mm)** | 46 |
| **Ausrichtung** | einstellbar | | |
| **Gewicht (kg)** | 0.29 | **Länge (mm)** | 178 |
| **Neigung (°)** | 90 | **Lebensdauer (L70 B10)** | L80B50 |
| **Drehung (°)** | 360 | | |

## Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter).