



## Spot 150 Casambi integrated

Neues Produkt

■ 03.8072.14.CB - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

### Hauptspezifikationen

|                    |       |                 |                  |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen   | 1     | CRI             | 90               |
| Leuchtenkategorie  | LED   | Nettolumen (lm) | 1910             |
| Leistung (W)       | 22.5W | Halterungen     | Schiene          |
| Systemleistung (W) | 22.5  | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)            | 2700K |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | LED-Anordnung |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Strahler      |
| Strahlungswinkel (°)   | 16            |
| Beam angle C90-270 (°) | 16            |
| UGRL                   | 4             |
| Effizienz (lm/W)       | 84.89         |



Beam Angle: 16°

h(m) E(lx) D(m)

1 17679 0.28

2 4420 0.56

3 1964 0.84

4 1105 1.12

5 707 1.40

Luminous flux luminaire  
1910 lm

### Elektrisch



|              |                                   |                  |      |
|--------------|-----------------------------------|------------------|------|
| Spannung (V) | 48                                | Notfall          | Ohne |
| Strom (mA)   | 600                               | Isolationsklasse | III  |
| Dimmbar      | Yes                               |                  |      |
| Treiber      | remote<br>Ausgeschlossen          |                  |      |
| Treiber-Typ  | Electronic<br>dimmable<br>CASAMBI |                  |      |

### Physikalisch

|              |             |                                     |        |
|--------------|-------------|-------------------------------------|--------|
| Farbe        | Schwarz     | Lichtfleckdurchmesser <sup>57</sup> |        |
| Ausrichtung  | einstellbar | (mm)                                |        |
| Gewicht (kg) | 0.42        | Länge (mm)                          | 178    |
| Neigung (°)  | 90          | Lebensdauer (L70<br>B10)            | L80B50 |
| Drehung (°)  | 360         |                                     |        |

### Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden. Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.



Spot 150 Casambi integrated



Snoot shielding cone  
08.0526.00



Elliptical lens  
08.8431.00



Snoot shielding cone  
08.0526.BW



Snoot shielding cone  
08.0526.40



Flood lens  
08.8432.00



Honeycomb  
08.8428.00



Screening crosspiece  
08.8429.00