



Spot 150 Casambi integrated

Neues Produkt

03.8073.05.CB - Hochglänzendes Aluminium


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	2019
Leistung (W)	22.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	22.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	16
Beam angle C90-270 (°)	16
UGRL	4
Effizienz (lm/W)	89.73



Beam Angle: 16°

h(m) E(lx) D(m)

1 18695 0.28

2 4674 0.56

3 2077 0.84

4 1168 1.12

5 748 1.40

Luminous flux luminaire
2019 lm

Elektrisch



Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		

Physikalisch

Farbe	Hochglänzendes Aluminium	Lichtfleckdurchmesser ⁵⁷ (mm)	
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm)	178
Gewicht (kg)	0.42	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden. Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.



Spot 150 Casambi integrated



Snoot shielding cone
08.0526.00



Elliptical lens
08.8431.00



Snoot shielding cone
08.0526.BW



Snoot shielding cone
08.0526.40



Flood lens
08.8432.00



Honeycomb
08.8428.00



Screening crosspiece
08.8429.00