


Certification / Marking



Spot 150 Casambi integrated

■ 03.8073.14.CB - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2019
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	22.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	16
Beam angle C90-270 (°)	16



Beam Angle: 16°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	18695	0.28
2	4674	0.56
3	2077	0.84
4	1168	1.12
5	748	1.40

Luminous flux luminaire
2019 lm

Elektrisch

Spannung (V)	48.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	Remote		
Treiber-Typ	Electronic dimmable		
	CASAMBI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Länge (mm)	245
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.42		
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden. Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

Spot 150 Casambi integrated



Snoot shielding cone
08.0526.00

Honeycomb
08.8428.00

Screening crosspiece
08.8429.00



Elliptical lens
08.8431.00

Flood lens
08.8432.00