

Certification / Marking

IP 20 · RETILAP

Spot 150 Casambi integrated

03.8074.40.CB - Weiss

LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**Nettolumen (lm)**	1910
Leuchtenkategorie	LED	**Halterungen**	Schiene
Leistung (W)	22.5W	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	28
Beam angle C90-270 (°)	28



Luminous flux luminaire
1910 lm

Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8828	0.50
2	2207	1.00
3	981	1.50
4	552	2.00
5	353	2.50

Elektrisch

Spannung (V)	48.00	**Isolationsklasse**	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	Remote		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Weiss	**Länge (mm)**	245
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.42		
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden. Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

Spot 150 Casambi integrated

Snoot shielding cone
08.0526.00

Honeycomb
08.8428.00

Screening crosspiece
08.8429.00

Elliptical lens
08.8431.00

Flood lens
08.8432.00