



Spot 150 Casambi integrated

Neues Produkt

■ 03.8075.14.CB - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	1959
Leistung (W)	22.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	22.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	28
Beam angle C90-270 (°)	28
UGRL	5
Effizienz (lm/W)	87.07



Beam Angle: 28°

h(m) E(lx) D(m)

1 9057 0.50

2 2264 1.00

3 1006 1.50

4 566 2.00

5 362 2.50

Luminous flux luminaire
1959 lm

Elektrisch



Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser ⁵⁷	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.42	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden. Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.




Spot 150 Casambi integrated



Flood lens
08.8432.00

Honeycomb
08.8428.00

Screening crosspiece
08.8429.00



Snoot shielding cone
08.0526.00

Elliptical lens
08.8431.00

Snoot shielding cone
08.0526.BW



Snoot shielding cone
08.0526.40