



Spot 150 Casambi integrated

Neues Produkt

■ 03.8076.14.CB - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	1853
Leistung (W)	22.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	22.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	40
Beam angle C90-270 (°)	40
UGRL	10
Effizienz (lm/W)	82.36



Beam Angle: 40°

h(m) E(lx) D(m)

1 4693 0.73

2 1173 1.46

3 521 2.18

4 293 2.91

5 188 3.64

Luminous flux luminaire
1853 lm



Elektrisch



Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser ⁵⁷	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.42	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden. Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.



Spot 150 Casambi integrated



Snoot shielding cone
08.0526.00



Elliptical lens
08.8431.00



Flood lens
08.8432.00



Honeycomb
08.8428.00



Screening crosspiece
08.8429.00



Snoot shielding cone
08.0526.BW



Snoot shielding cone
08.0526.40