



## Spot 150 Dali Version

■ 03.8072.14.DA - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	1910
Leistung (W)	22.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	22.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	16
Beam angle C90-270 (°)	16
UGRL	4
Effizienz (lm/W)	84.89



Beam Angle: 16°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	17679	0.28
2	4420	0.56
3	1964	0.84
4	1105	1.12
5	707	1.40

Luminous flux luminaire  
1910 lm



### Elektrisch



Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Ausgeschlossen Elektronisch dimmbar DALI		

### Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser <sup>57</sup>	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.42	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70 B10)	L80B50
Drehung (°)	360		

### Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden. Nur mit der Profilversion DALI kompatibel.



## Spot 150 Dali Version



---

Honeycomb  
08.8428.00



---

Screening crosspiece  
08.8429.00



---

Flood lens  
08.8432.00



---

Snoot shielding cone  
08.0526.40



---

Elliptical lens  
08.8431.00



---

Snoot shielding cone  
08.0526.00



---

Snoot shielding cone  
08.0526.BW