

Spot 150 Dali Version

03.8073.14.DA - Schwarz

LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**CRI**	90
Leuchtenkategorie	LED	**Nettolumen (lm)**	2019
Leistung (W)	22.5W	**Halterungen**	Schiene
Systemleistung (W)	22.5	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	16
Beam angle C90-270 (°)	16
UGRL	4
Effizienz (lm/W)	89.73



Luminous flux luminaire
2019 lm

Beam Angle: 16°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	18695	0.28
2	4674	0.56
3	2077	0.84
4	1168	1.12
5	748	1.40

Elektrisch

Spannung (V)	48	**Notfall**	Ohne
Strom (mA)	600	**Isolationsklasse**	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	**Lichtfleckdurchmesser (mm)**	57
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.42	**Länge (mm)**	178
Neigung (°)	90	**Lebensdauer (L70 B10)**	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden. Nur mit der Profilversion DALI kompatibel.



Spot 150 Dali Version

Snoot shielding cone
08.0526.00

Snoot shielding cone
08.0526.BW

Honeycomb
08.8428.00

Screening crosspiece
08.8429.00

Flood lens
08.8432.00

Snoot shielding cone
08.0526.40

Elliptical lens
08.8431.00