



## Spot 150 Dali Version

■ 03.8074.14.DA - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

### Hauptspezifikationen

|                    |       |                 |                  |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen   | 1     | CRI             | 90               |
| Leuchtenkategorie  | LED   | Nettolumen (lm) | 1910             |
| Leistung (W)       | 22.5W | Halterungen     | Schiene          |
| Systemleistung (W) | 22.5  | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)            | 2700K |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | LED-Anordnung |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Medium        |
| Strahlungswinkel (°)   | 28            |
| Beam angle C90-270 (°) | 28            |
| UGRL                   | 5             |
| Effizienz (lm/W)       | 84.89         |



Beam Angle: 28°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 8828  | 0.50 |
| 2    | 2207  | 1.00 |
| 3    | 981   | 1.50 |
| 4    | 552   | 2.00 |
| 5    | 353   | 2.50 |

Luminous flux luminaire  
1910 lm



### Elektrisch



|              |                |                  |      |
|--------------|----------------|------------------|------|
| Spannung (V) | 48             | Notfall          | Ohne |
| Strom (mA)   | 600            | Isolationsklasse | III  |
| Dimmbar      | Yes            |                  |      |
| Treiber      | remote         |                  |      |
|              | Ausgeschlossen |                  |      |
| Treiber-Typ  | Elektronisch   |                  |      |
|              | dimmbar DALI   |                  |      |

### Physikalisch

|              |             |                                     |        |
|--------------|-------------|-------------------------------------|--------|
| Farbe        | Schwarz     | Lichtfleckdurchmesser <sup>57</sup> |        |
| Ausrichtung  | einstellbar | (mm)                                |        |
| Gewicht (kg) | 0.42        | Länge (mm)                          | 178    |
| Neigung (°)  | 90          | Lebensdauer (L70                    | L80B50 |
| Drehung (°)  | 360         | B10)                                |        |

### Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden. Nur mit der Profilversion DALI kompatibel.



## Spot 150 Dali Version



---

Honeycomb  
08.8428.00



---

Snoot shielding cone  
08.0526.BW



---

Snoot shielding cone  
08.0526.40



---

Screening crosspiece  
08.8429.00



---

Snoot shielding cone  
08.0526.00



---

Elliptical lens  
08.8431.00



---

Flood lens  
08.8432.00