



## Spot 150 Dali Version

03.8076.40.DA - Weiss


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	1853
Leistung (W)	22.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	22.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	40
Beam angle C90-270 (°)	40
UGRL	10
Effizienz (lm/W)	82.36



Beam Angle:	40°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4693	0.73	
2	1173	1.46	
3	521	2.18	
4	293	2.91	
5	188	3.64	

Luminous flux luminaire  
1853 lm



### Elektrisch



Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

### Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser57	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.42	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70	L80B50
Drehung (°)	360	B10)	

### Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden. Nur mit der Profilversion DALI kompatibel.



## Spot 150 Dali Version



---

Elliptical lens  
08.8431.00



---

Flood lens  
08.8432.00



---

Snoot shielding cone  
08.0526.00



---

Snoot shielding cone  
08.0526.BW



---

Honeycomb  
08.8428.00



---

Screening crosspiece  
08.8429.00



---

Snoot shielding cone  
08.0526.40