



## Spot 150 Dali Version

03.8077.05.DA - Hochglänzendes Aluminium


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	1983
Leistung (W)	22.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	22.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	40
Beam angle C90-270 (°)	40
UGRL	10
Effizienz (lm/W)	88.13



Beam Angle: 40°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5023	0.73
2	1256	1.46
3	558	2.18
4	314	2.91
5	201	3.64

Luminous flux luminaire  
1983 lm



### Elektrisch



Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Ausgeschlossen Elektronisch dimmbar DALI		

### Physikalisch

Farbe	Hochglänzendes Aluminium	Lichtfleckdurchmesser57 (mm)
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm) 178
Gewicht (kg)	0.42	Lebensdauer (L70 B10) L80B50
Neigung (°)	90	
Drehung (°)	360	

### Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden. Nur mit der Profilversion DALI kompatibel.



## Spot 150 Dali Version



---

Elliptical lens  
08.8431.00



---

Flood lens  
08.8432.00



---

Honeycomb  
08.8428.00



---

Snoot shielding cone  
08.0526.BW



---

Snoot shielding cone  
08.0526.40



---

Screening crosspiece  
08.8429.00



---

Snoot shielding cone  
08.0526.00