



Spot 150 Dimmable 1-10V

■ 03.8073.14.1V - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	2019
Leistung (W)	22.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	22.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	16
Beam angle C90-270 (°)	16
UGRL	4
Effizienz (lm/W)	89.73



Beam Angle: 16°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	18695	0.28
2	4674	0.56
3	2077	0.84
4	1168	1.12
5	748	1.40

Luminous flux luminaire
2019 lm



Elektrisch



Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser ⁵⁷	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.42	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70	L80B50
Drehung (°)	360	B10)	

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden. Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel.



Spot 150 Dimmable 1-10V



Elliptical lens
08.8431.00

Flood lens
08.8432.00

Snoot shielding cone
08.0526.BW



Snoot shielding cone
08.0526.40

Screening crosspiece
08.8429.00

Snoot shielding cone
08.0526.00



Honeycomb
08.8428.00